

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

1. Поставщик должен:

1.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2. Осуществлять поставку в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчиком заявки (заявки направляются Заказчиком по мере возникновения необходимости в товарах в период со дня, следующего за днем заключения договора). Заявки направляются Заказчиком с использованием факсимильной связи с последующей передачей Поставщику в письменной форме.

1.3. Отгружать товары в ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52 в помещения, указанные Заказчиком, до второго этажа включительно (лифт отсутствует).

Время отгрузки товара должно быть согласовано с Заказчиком.

1.4. Обеспечить соответствие товара условиям договора о качестве в течение гарантийного срока эксплуатации товара. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику. Моментом передачи товара Заказчику считается момент подписания товарной накладной.

2. Поставляемые товары должны отвечать следующим требованиям:

2.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.2. Поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными, свободными от прав третьих лиц, не восстановленными. Дата производства товара должна быть не раньше I квартала 2011 года.

2.3. При использовании поставляемых товаров должна обеспечиваться возможность осуществления печати на конвертах.

2.4. Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

2.5. При использовании товаров по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товаров не должно причинять вред имуществу потребителя.

2.6. Поставляемые товары должны быть в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

2.7. Количество и характеристики поставляемых товаров:

Наименование товара	Наименование принтеров, многофункциональных устройств, факсов, формат бумаги	Цвет	Технические характеристики товара	Ресурс (количество копий с одного картриджа при 5% заполнении страницы)	Количество	Оригинал /аналог
Картридж	Hewlett-Packard 1010/1012/1015/1018/1020 (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	не менее 2000	50	Оригинал
Картридж	Hewlett-Packard M1522/1120/P150 5 (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С;	не менее 2000	10	Оригинал

			Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности			
Картридж	Hewlett-Packard P1005/1006 (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	не менее 1500	10	Оригинал
Картридж	Hewlett Packard P1566/P1606dn (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	не менее 2100	10	Оригинал
Картридж	Canon FC-200/206/210/220/226/230/310/330/336/530/PC-740/750/760/770/780/860/880/890 (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	не менее 2000	6	Оригинал
Тонер	Kyocera FS-1018MFP/1118MFP, FS-1020 (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	Не менее 7200	1	Оригинал
Тонер	Canon iR1018/iR1018J/iR1022A/iR1022F/iR1022i/iR1022iF (A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	Не менее 8400	6	Оригинал
Тонер-Картридж	Panasonic KX-FL403RU(A4)	Черный	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	Не менее 2000	6	Оригинал
Барабан (Драм-Юнит)	Panasonic KX-FL403RU(A4)	-	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С;	Ресурс до 10000	2	Оригинал

			Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности			
Фотобарабан (Драм-Юнит / Drum-unit / Фоторецептор)	Canon iR1018/iR1018J/iR1022A/iR1022F/iR1022i/iR1022iF (A4)	-	Температура эксплуатации от 10 до 32,5° С; Влажность при эксплуатации от 20 до 80% отн. влажности	Ресурс до 26900	2	Оригинал
Итого					103	

Поскольку использование Заказчиком не оригинальных картриджей приведет к досрочному прекращению действующих гарантий на часть принтеров, multifunctional устройств, факсов Заказчика, а также использование не оригинальных картриджей не рекомендуется производителями используемой Заказчиками оргтехники. Поставщик должен осуществить поставку оригинальных картриджей и драм-юнитов (фотобарабанов).